## Programme de colle - Semaine 3 (du 17 septembre)

La démonstration des énoncés marqués d'une étoile est exigible

## 1 Rappels sur la récursivité et l'induction

Les récurrences et inductions devront toujours être proprement rédigées (propriété, initialisation, hérédité, conclusion).

- Preuves par récurrence simple
- Preuves par récurrence double
- Preuves par récurrence forte
- Ensemble défini par induction comme la plus petite partie contenant les axiomes et stable par les règles d'induction. La définition version constructive est équivalente :  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$  (\*).
- Preuves par induction

## 2 Langages réguliers

- Mots : alphabet, mot sur un alphabet, concaténation, puissance d'un mot, structure de monoïde.
- Langages: opérations ensemblistes sur les langages (union, intersection, différence, complémentaire), concaténation de deux langages, étoile de Kleene d'un langage, l'union d'une famille finie de langages réguliers est un langage régulier (\*)
- Langages réguliers (aussi appelés langages rationnels): définition inductive de la classe des langages réguliers, **tout langage fini est régulier** (\*)
- Expressions régulières : définition inductive, langage dénoté par une expression régulière (notation  $\mu(e)$ )
- Un langage est régulier si et seulement si il existe une expression régulière qui le dénote (\*) [NB: interroger sur un seul sens uniquement]
- Expressions régulières étendues : aucune connaissance spécifique n'est exigible mais les étudiants doivent savoir trouver une expression régulière équivalente pour chacune des opérations introduites.

## 3 Parcours de graphes

- Définitions usuelles : graphe orienté, non orienté, sommet/nœud, arête/arc, voisins (entrants/sortants), degré, chemins, cycles, graphe pondéré, etc.
- Représentation par matrice d'adjacence ou listes d'adjacence.
- Généralités sur les parcours : notion de nœud ouvert (découvert mais non encore exploré), de nœud fermé (exploré, ce qui découvre ou redécouvre les voisins), arborescence d'un parcours
- Parcours en largeur : avec une file pour enregistrer les sommets ouverts
- Parcours en profondeur : avec une pile pour enregistrer les sommets ouverts, ou par récursivité
- Algorithme de Dijkstra : sur des graphes pondérés avec des **poids positifs**. La valeur g(n) attribuée à chaque nœud fermé est le poids d'un chemin optimal menant de la source à n (\*). Algorithme exprimé à l'aide d'une file de priorité.